

LOCTITE®

Unngå slitasje og korrosjon samtidig som lager sikres med Loctite® 641 Fastsetting.

Lag hvilken som helst pakningsstørrelse med Loctite® 518 Flenstetting.

Unngå rust og fastbrenning av endebolter med Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize.

Unngå kilesporstilasje med Loctite® 243 Gjengesikring eller reparér kilesporstilasje med Loctite® 660 Fastsetting.

Forhindre settskruer fra å løsne med Loctite® 222 eller Loctite® 243 Gjengesikring.

Sikre og unngå lekkasje mellom oljetetninger og lagerhus med Loctite® 243 eller Loctite® 248 Gjengesikring.

Smør og unngå skader på o-ringer med Loctite® 8104.

Tett gjengede fittings med Loctite® 577 eller Loctite® 572 Rørtetting.

Hold monteringsbolter stramme med Loctite® 2701 Gjengesikring.

Forhindre korrosjon og sikre rammebolter og adapterbolter med Loctite® 243 Gjengesikring.

Tett og beskytt splende koplingsstykker med Loctite® 572 Rørtetting.

Beskytt pumper mot kjemisk påvirkning og erosjon med Loctite® Nordbak® 7221 Chemical Resistant Coating.

Gjenoppbygg og beskytt slitte flater med Loctite® Nordbak® 7218 Wearing Compound og/eller Loctite® Nordbak® 7227 eller 7228 Brushable Ceramics.

Gjenoppsett, belegg og beskytt impeller med Loctite® Nordbak® 7227 eller 7228 Brushable Ceramics.

Unngå korrosjon og fastbrenning av flenser, og fastbrenning mellom aksel og impeller med Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize.

Gjenoppbygg slitte akslinger med Loctite® 3478 Metallfylt epoxylim.

Øk pumpepålideligheten og ytelsen med Loctite® Teknologi

Henkel